




STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA								
LP.	1		2		3			
SYMBOL	Dz		Dw		Dw2			
PRODUCENT/ TYP	-		-		-			
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> • drzwi wewnętrzne • ościeżnica i profile drzwiowe wykonane z aluminium, • wymiar drzwi w świetle przejścia 100x200 cm, • drzwi pełne - bez przeszkleń • drzwi o odporności pożarowej EIS60 wyposażone w samozamykacz szynowy • gałka/klamka • kontrola dostępu • próg opadający • elektrozaczep 12VDC 		<ul style="list-style-type: none"> • drzwi wewnętrzne • ościeżnica i profile drzwiowe wykonane z aluminium, • wymiar drzwi w świetle przejścia 100x200 cm • przeszklenie w górnej części drzwi - minimum 60 cm x 80 cm, wykonane w systemie 2x4mm szkło bezpieczne hartowane, szyba zespolona • obustronna klamka • samozamykacz szynowy • próg opadający 		<ul style="list-style-type: none"> • drzwi wewnętrzne • ościeżnica i profile drzwiowe wykonane z aluminium, • wymiar drzwi w świetle przejścia 75x200 cm • przeszklenie w górnej części drzwi - minimum 60 cm x 80 cm, wykonane w systemie 2x4mm szkło bezpieczne hartowane, szyba zespolona • obustronna klamka • samozamykacz szynowy • próg opadający 			
SCHEMAT	 <p>200 min. 100cm</p> <p>poziom wykończony podłogi</p>		 <p>200 min. 100cm</p>		 <p>200 min. 75cm</p>			
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]	1000x2000		1000x2000		750x2000			
WYM. W ŚWIETLE MURU [mm]	wg wytycznych dostawcy		wg wytycznych dostawcy		wg wytycznych dostawcy			
MATERIAŁ	ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM			
SKRZYDŁO WYK.	ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM			
KOLOR	-		-		-			
SZKŁO	-		BEZPIECZNE		BEZPIECZNE			
ZAMEK	Z WKŁADKĄ		Z WKŁADKĄ		Z WKŁADKĄ			
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	EIS30		-		-			
SAMOZAMYKACZ	SZYNOWY		SZYNOWY		SZYNOWY			
ILOŚĆ	LEWE		PRAWA		LEWE		PRAWA	
	PARTER		1	-	2	1	-	1
SUMA	1		-		2		1	

- UWAGI**
1. WYMIARY CAŁKOWITE ELEMENTÓW PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
 2. NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE PRZESTRZEGAĆ WYMIARÓW ŚWIATŁA PRZEJŚCIA (ZGODNIE Z METKAMI ELEMENTÓW)
 3. PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA
 4. ILOŚĆ, WYMIARY I RODZAJ DRZWI PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 5. OTWORY PRZYGOTOWAĆ POD WYBRANY TYP STOLARKI
 6. MONTAŻ STOLARKI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ
 7. WSZYSTKIE DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZ (ZAWĘŻAJĄCE JEGO SZEROKOŚĆ JAKO DROGI EWAKUACYJNEJ) NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMZAMYKACZ