

Opis przedmiotu zamówienia

Komora laminarna z dedykowaną podstawą	
1.	Komora laminarna przeznaczona do pracy z cytostatykami, Komora II klasy bezpieczeństwa zgodna z normą PN-EN 12469:2002,
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: 1040 / 790 / 2094 [mm] (szer. x gł. x wys.) +/- 5%
3.	Przepływ powietrza – regulowany, 0,25 - 0,50 m/s
4.	3 filtry HEPA , skuteczność filtracji min. > 99,995 % dla MPPS - H14
5.	Panel sterujący z wyświetlaczem dotykową , menu w języku polskim
6.	Intensywność oświetlenia > 1400 lux
7.	Boczne ściany komory z otworami okiennymi.
8.	Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca
9.	Poziom głośności < 55 dB
10.	Dedykowana podstawa na blokowanych kółkach.
11.	Wyposażenie komory: lampa doświetlająca przestrzeń roboczą LED, lampa bakteriobójcza UV z programatorem, gniazdo elektryczne na obudowie komory min 2 sztuki, cyfrowy licznik czasu pracy komory oraz lampy UV, blat roboczy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Inne	
1.	Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej, paszport techniczny, karta gwarancyjna, Certyfikat CE , Deklaracja Zgodności, Test fabryczny.
2.	Autoryzowany serwis na terenie kraju
3.	Gwarancja min. 24 miesiące
4.	Transport
5.	Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu